

浙江新型空气消毒机标志

生成日期：2025-10-24

FAH-M空调箱电子净化器电气连接：为了实时获得更好的净化效果, 空调箱净化器机组需要与空调箱风机联动控制供电(即风机运转时则给机组供电, 风机停止时则停止给机组供电), 可以选择利用接触器控制机组主电源。

1. 利用控制（用户现有）风机的接触器常开触点来控制机组接触器通断，从而实现机组与风机的联动控制；
2. 假如（用户现有）风机为软启动器启动或者变频启动，也可利用软启动器或者变频器输出的运行常开触点来实现联动控制；

或直接电话咨询爱优特售后服务热线，根据用户现场提供的风机控制接线图，咨询联动接线方案。

注意：请确认机组，黄/接地线务必良好接地！

每组空调箱必须配置一个接线盒或者控制箱，用以连接空调箱净化器主电源线。当需要提供干接点信号到楼宇BAS系统时，也可以使用爱优特BOX2M控制箱，可以提供运行、故障、清洗干接点信号。

空调箱净化器在空调箱内左右拼装，可以使用本体电源线直接对接。

请确认所提供的电源电压/频率与**FAH**系列空调箱净化器铭牌上所示电压/频率相符□220V/50Hz□□爱优特微静电技术高电压低电流无触电危险。浙江新型空气消毒机标志

微静电技术升级空气消毒机：1. 平板静电是第二代静电净化技术，微静电是第三代静电净化技术。微静电通过密集静电矩阵电场，极大的提高了吸附效果。

2. 相同规格下微静电技术容尘面积为平板静电的10倍。
3. 微静电技术解决了传统静电净化的臭氧产生问题。
4. 微静电滤网采用特有绝缘材料，无高压电极裸露、无击穿、打火现象，运行安静。
5. 微静电采用微孔强电场技术，耗电功率远小于同等风量的平板静电设备。
6. 微静电净化器厚度更小，特别是回风式净化器厚度大幅降低，极大的方便安装和与装修配合。
7. 微静电净化器维护操作更方便，不易损坏。浙江新型空气消毒机标志对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力同时可将附着在颗粒物上的细菌、微生物等收集并在强电场中杀灭。

空气消毒机托管型维保服务内容：（1）调试及维修服务

爱优特空气技术（上海）有限公司客户服务部提供全系列产品的安装图纸设计、安装指导、调试及维修服务，执行国家及爱优特公司服务管理制度。以严谨的服务作风，高效的完成各项服务工作，减少由净化器故障造成机组停顿而给您带来的不便。

（2）清洗保养服务（清洗服务、检测服务）

严格按照爱优特公司管理要求和标准，定期对您的净化设备清洗保养。确保您的净化器运作正常，降低故障率、增长设备寿命，节省日常费用及投资。

（3）零配件供应

为了提供更完善和及时的售后服务，公司在上海、北京、广州、成都、西安等城市设立配件仓库，备有所有系列净化器完整的备品备件。

空调净化器：室内空调系统有足够风量，每小时能够把室内空气循环6~8遍，我们把净化器安装进空调系统，借助它获得足够的空气循环次数，这就是空调净化器。

爱优特微静电空调净化器，阻力很低，对**PM2.5**□细菌和病毒都有很高的净化效率，可以适配各种空调形式，

如空调箱、风机盘管、风管等等，它具有不占地、无耗材、没噪音等特点，而且无臭氧释放，无害消毒，可以实现人机共存*。

爱优特微静电空调净化器，产品描述关键词备注如下：

*高效去除PM2.5的依据来源于国家空调设备质量监督检验中心的检测报告。

*高效杀菌消毒的依据来源于上海市预防医学研究院提供的白色葡萄球菌及空气自然菌的杀灭率报告。

*不占地：设备安装在中央空调内或悬挂在天花板上，不占用地面空间。

*无耗材：过滤器可反复水洗，无需更换滤网。

*无噪音：设备不带风机，运行中无运转噪音。

*无臭氧：国家空调设备质量监督检验中心的检测报告，（编号□BEET-2018AC-0115□表明实测臭氧浓度未增加。微静电模块可反复清洗使用无耗材。

空调风管净化器安装

1. 安装位置

FFC空调回风净化器与室内风机盘管配套使用，安装位置为风机盘管回风区域。

2. FFC安装注意事项

A□FFC-A2设备厚度为90mm□FFC-A系列72mm□□安装风机盘管回风口与吊顶之间必须大于90mm□FFC-A系列□72mm□以确保有足够安装空间。

B□格栅口的有效宽度必须>200mm□对于FFC-A系列有效宽度必须>250mm□□以方便模块取出。

2. 控制方式和现场接线图

FFC空调回风净化器启停和风机盘管可实现智能联动控制，有两种智能联动控制方式：

A□ 风动开关控制：

风机盘管启动运行有风流动，风动开关感应到风的流动，风动开关动作，空调回风净化器通电启动运行；当风机盘管停止运行无风流动时，风动开关感应不到风的流动，风动开关停止输出，空调回风净化器断电停止运行，从而实现空调回风净化器与风机盘管的智能联动控制。

B□ 电压联动控制

风机盘管通电运行，同时空调回风净化器也通电启动运行；

风机盘管断电停止，同时空调回风净化器也断电停止运行。

备注：风动开关控制方式适用于氟系统和水系统的风机盘管；电压联动的控制方式只适用于水系统的风机盘管。

无霾空间：经过净化室内雾霾有较大程度降低。浙江新型空气消毒机标志

室内空气污染：室外PM2.5将随空气流动直接造成室内空气污染，室内装修及人员活动等产生的各类污染物。浙江新型空气消毒机标志

医院净化空气消毒机：爱优特创新微静电技术可以通过高电压过滤、杀灭小至0.01微米的空气中污染物。常见的细菌、病毒等空气中有害成分更是不在话下。一次过滤效率高达98%，通过多次循环室内空气，室内PM2.5低于10。

因此无锡凯宜医院采用了近千台爱优特微静电回风净化器暗装于中央空调回风口，不破坏装修，0地面摆放空间；极低风阻，不影响空调回风效果；99%去除PM2.5□甲醛、流感病毒等空气污染物；立体大循环，洁净无死角……为医护人员，同时也为患者提供一个安全健康的空气环境。浙江新型空气消毒机标志

爱优特空气技术（上海）有限公司坐落在逸仙路1199号，是一家专业的一般项目：空气净化设备、加湿设备、新风设备、冷热调节设备、消毒器械、静电空气消毒机的技术咨询、批发及相关配套服务（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标出口许可证等专项管理的商品）；从事空气净化器、消毒器械研发组装（研发含金属机械加工工程）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。公司业务范围主要包括：空气消毒机，空调净化器，新风净化机，油烟净化器等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的空气消毒机，空调净化器，新风净化机，油烟净化器形象，赢得了社会各界的信任和认可。